

Oppmålingsguide

Plissegardin

Karm/nisje · Glassnær · Utenpå karm/vegg

Les guiden før du måler. Plissegardin monteres enten i karm/nisje, glassnær (glassfals) eller utenpå karm/vegg – målemetoden er forskjellig for hver.

1 Verktøy du trenger

- Målebånd eller lasermåler
- Blyant og notatblokk

2 Generell målemetode

- Mål bredde og høyde på tre punkter (topp/midt/bunn og venstre/midt/høyre).
- Bruk det minste målet, med mindre annet er angitt for monteringstype.

3 I karm eller nisje

- Bredde: Mål i topp, midt og bunn. Bruk det minste målet og trekk fra 5 mm klaring.
- Høyde: Mål venstre, midt og høyre. Bruk det minste målet.

4 Glassnær montering (glassfals)

- Bredde: Mål der treverk møter glass, tre steder. Minste mål minus 5 mm.
- Høyde: Mål på høyre og venstre side. Minste mål.
- Limlist: Reduser høydemålet med 2 mm (ikke standard klaring).

5 Utenpå karm / vegg

- Bredde: Mål innerkant til innerkant av karm, tre steder. Bruk det største målet og legg til 60 mm.
- Høyde: Fra vinduets underkant til innerkant av karm i toppen. Minste mål.

6 Kontroll før bestilling

- ☐ Monteringstype valgt
- ☐ Bredde og høyde målt på minst tre punkter
- ☐ Riktig reduksjon/tillegg brukt for valgt montering
- ☐ Vinduet kan fortsatt åpnes etter montering

Trenger du hjelp?

Usikker på oppmålingen? Kontakt oss på info@pergosol.no – vi hjelper deg gjerne.